

Ausschreibung Teil B:  
Auflegen eines Anti-Graffiti-Schutzsystems (**Permanentsystem**)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Detail	Menge
1	<b>Baustelleneinrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes</li> </ul>		..... Tage
	<i>alternativ:</i> <b>autarke Baustelleneinrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Bauzeit einschließlich der unabhängigen Versorgung mit Elektroenergie und Wasser sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes</li> </ul>		..... Tage
2	<b>Vorbehandlung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>chemikalienfreie Entfernung atmosphärischer Ablagerungen mit einem Niederdruckdampfgerät bzw. einer Abbeizkrake</li> </ul>		..... m <sup>2</sup>
	<i>alternativ:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>chemikalienfreie Entfernung atmosphärischer Ablagerungen mit Wasserhochdruck</li> </ul>		..... m <sup>2</sup>
3	<b>Auflegen des Schutzsystems</b>  <i>bei stark bis normal saugenden Untergründen</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grundierung mit einem lösemittelfreien, wasserverdünnbaren Imprägniermittel auf Silan/Siloxanbasis ohne Beeinträchtigung der Atmungsaktivität und Optik des Untergrundes</li> <li>Auflegen eines Anti-Graffiti-Schutzsystems, bestehend aus Polyurethan mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nach Wunsch farblos oder nach RAL einfärbbar</li> <li>✓ matt oder hochglänzend</li> <li>✓ hohe Bremswirkung gegen Eindringen von CO<sub>2</sub></li> <li>✓ gute UV-Beständigkeit</li> <li>✓ keine biologische/anaerobe Verwitterung</li> </ul> </li> </ul>	RAL: ..... Glanz: .....	..... m <sup>2</sup>
	<i>bei schwach oder nicht saugenden Untergründen</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auflegen eines Anti-Graffiti-Schutzsystems, bestehend aus Polyurethan und mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nach Wunsch farblos oder nach RAL einfärbbar</li> <li>✓ matt oder hochglänzend</li> <li>✓ hohe Bremswirkung gegen Eindringen von CO<sub>2</sub></li> <li>✓ gute UV-Beständigkeit</li> <li>✓ keine biologische/anaerobe Verwitterung</li> </ul> </li> </ul>	RAL: ..... Glanz: .....	..... m <sup>2</sup>
4	<b>Optionen zur Graffiti (Farb)-Entfernung vom Schutzsystem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachträglich (d.h. nach dem Aushärten des Schutzsystems) eintretende Verunreinigungen können vom Schutzsystem mit einem leichten Farbfenternungsmittel ohne Schädigung des Schutzsystems mehrfach entfernt werden.</li> </ul>	Reinigungskosten vom Schutzsystem	..... DM/m <sup>2</sup>